



● 科菲电动三片式球阀主要性能参数

所配置电动执行机构技术参数		阀体主要技术参数	
执行电源	AC220V AC110V AC380V DC24C	阀门类型	二片式 三片式
输出扭矩	30N.M ~ 2000N.M	阀门型号	Q611F/N/PPL/H Q661
动作范围	0~90° ±5°	连接方式	螺纹NPT、RC、BSPT及BW SW等
动作时间	15秒/30秒/60秒/100秒	公称通径	DN6 ~ 100mm
环境温度	-30℃ ~ 60℃	公称压力	1.6~6.4MPa 1000WOG
手动操作	附带手动操作	阀体材质	铸钢、不锈钢304/316/316L等
执行限位	电气、机械二重限位	球体材质	不锈钢304/316/316L等
防护等级	IP67	阀座密封	PTFE、PPL、金属材料密封等
输入信号	4 ~ 20mA/1-5VDC	适用温度	PTFE≤150℃、PPL≤300℃、金属密封≤425℃
任选功能	开关型、触点型、开度信号、智能调节型	适用介质	水、蒸汽及油品等腐蚀性和非腐蚀性介质

● 科菲电动三片式球阀主要外形连接尺寸

尺寸(mm)		6	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
三片式	内螺纹	G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
		D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	64	78	98
		L	70	70	70	79	87	101	111	132	186	206	240
	对焊式	D	18	18	24	28	34	41	49	62	78	94	124
		d	11.6	12.7	15.8	20	25	32	38	50	64	78	98
		L	72	72	72	81	91	103	120	139	193	222	273
	承插焊	D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	64	78	98
		D1	14.1	17.6	21.8	27.5	34.7	43	49	61.5	77	90	115.2
		L	65	65	67	82	91	108	129	148	186	206	240
A		9.5	9.5	9.5	11.1	12.7	14.3	15.89	17.4	26.9	28.8	34.5	
二片式	内螺纹	D	10	12	15	20	25	32	38	50	64	78	98
		L	62	62	62	72	85	100	107	120	160	178	216
执行器型号-推荐		KFF-05	KFF-05	KFF-05	KFF-05	KFF-05	KFF-05	KFF-05	KFF-10	KFF-15	KFF-15	KFF-20	

● 科菲电动三片式球阀 订货说明

- 1、电源电压：DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
- 2、阀体选择参数：管道介质、温度、压力、口径、连接方式及阀体材质等
- 3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型及防爆型。
- 4、智能调节型：输入信号4-20mA，1-5V，0-10V；输出信号：4-20mA，1-5V，0-10V